

产品质量指标:

| 项 目 | RJ-1630 |
|--------------------------|--------------|
| 外 观 | 浅黄色或无色透明油状液体 |
| 粘 度 (mm ² /s) | |
| 40 °C | 11-13 |
| 100°C | 2.8-3.2 |
| 粘度指数 ≥ | 130 |
| 酸 值 (mgKOH/g) ≤ | 0.05 |
| 倾 点 (°C) ≤ | -60 |
| 闪点 (开口, °C) ≥ | 220 |

注:部分指标可根据客户的需要作相应的调整

性能特点:

- 优异的润滑性
- 高氧化稳定性和热稳定性
- 优异的水解稳定性
- 优异的低温性能
- 低挥发性、低残碳
- 可生物降解

应用领域:

- 航空发动机油 最高达 98%
- 空气压缩机油 最高达 98%
- 润滑脂基础油 10-90%

包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; 塑胶吨桶包装, 每桶净重 900KG
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 2 年

电话: 0635-6171555

网址: www.sdxfrj.com

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室