

产品质量指标:

| 项 目                                     | RJ-1403            | RJ-1454            |
|---|--------------------|--------------------|
| 外 观                                     | 淡黄色至黄色透明液体         |                    |
| 粘 度 (mm <sup>2</sup> /s)<br>40℃<br>100℃ | 55-65<br>10.5-12.5 | 62-74<br>11.5-13.5 |
| 粘 度 指 数 ≥                               | 180                | 185                |
| 酸 值 (mgKOH/g) ≤                         | 3                  | 1                  |
| 闪点 (开口, °C) ≥                           | 270                | 290                |
| 倾 点 (°C) ≤                              | -25                | -25                |

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点:

- 闪点高, 阻燃性好
- 优异的减摩、抗磨特性, 使用压力高
- 粘度指数高, 粘温性好
- 优良的空气释放性和抗泡性
- 可生物降解、不污染环境

推荐用途:

- 锡钢板轧制油: 5~60%
- 切削、磨削 (纯油或水溶性油) 5~95 %
- 拔丝和冲压 (纯油或水溶性油) 5~95 %
- 金属压铸脱模剂 5-40%

包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; IBC 吨桶包装, 每桶 900KG;
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 1 年

电话: 0635-6171555

网址: [www.sdxfrj.com](http://www.sdxfrj.com)

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室