

## 新戊基多元醇酯

### 产品质量指标:

项 目	RJ-1408
外 观	浅黄色或无色透明油状液体
粘 度 (mm <sup>2</sup> /s)	
40 °C	18-22
100°C	4.1-4.6
粘度指数 ≥	125
酸 值 (mgKOH/g) ≤	0.1
倾 点 (°C) ≤	-45
闪点 (开口, °C) ≥	245

注:部分指标可根据客户的需要作相应的调整

### 性能特点:

- 优异的润滑性
- 高氧化稳定性和热稳定性
- 优异的水解稳定性
- 优异的低温性能
- 低挥发性、低残碳
- 非常好的溶解能力 (高极性)
  - 对橡胶成溶胀作用
  - 对难溶添加剂起增溶作用
  - 对胶质漆膜有部分溶解作用, 清净性好
- 可生物降解

### 应用领域:

- 高端车用发动机油 5-15%
- 空气压缩机油 最高达 98%
- 润滑脂基础油 10-90%

### 包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; IBC 吨桶包装, 每桶 900KG;
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 1 年

电话: 0635-6171555

网址: [www.sdxfrj.com](http://www.sdxfrj.com)

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室