

癸二酸异辛酯

产品质量指标:

| | |
|--------------------------|-----------|
| 型 号 | RJ-1421 |
| CAS 号 | 2432-87-3 |
| 外 观 | 无色 |
| 粘 度 (mm ² /s) | |
| 40℃ | 11-12 |
| 100℃ | 3.0-3.3 |
| 粘 度 指 数 ≥ | 120 |
| 酸 值 (mgKOH/g) ≤ | 0.1 |
| 闪 点 (开口, °C) ≥ | 215 |
| 倾 点 (°C) ≤ | -60 |

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点

- 优异的低温性能
- 与添加剂及其它类型基础油相容性好
- 可生物降解、不污染环境

推荐用途

- 空气压缩机油 10-20%
- 低温润滑脂 10-20%
- 合成齿轮油 最高 98%
- 金属加工液 5-15%

包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; IBC 吨桶包装, 每桶 900KG;
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 1 年

电话: 0635-6171555

网址: www.sdxfrj.com

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室