

**产品质量指标:**

型 号	<b>RJ-1422</b>
CAS 号	<b>103-23-1</b>
外 观	无色
粘 度 (mm <sup>2</sup> /s) 40℃ 100℃	7-8 2.2-2.6
粘 度 指 数 ≥	<b>115</b>
酸 值 (mgKOH/g) ≤	<b>0.1</b>
闪 点 (开口, °C) ≥	<b>200</b>
倾 点 (°C) ≤	<b>-60</b>

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

**产品特点**

- 优异的低温性能
- 与添加剂及其它类型基础油相容性好
- 可生物降解、不污染环境

**推荐用途**

- 空气压缩机油 **10-20%**
- 低温润滑脂 **10-20%**
- 合成齿轮油 **最高 98%**
- 金属加工液 **5-15%**

**包装及储运:**

- 铁桶包装, 每桶净重 **180KG**; IBC 吨桶包装, 每桶 **900KG**;
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 **1 年**

电话: 0635-6171555

网址: [www.sdxfrj.com](http://www.sdxfrj.com)

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室